




FARBE A4



MULTIFUNKTIONAL



NETZWERK



# d-COLOR

MF2613<sup>en</sup>

MF2614<sup>en</sup>

## DIE IDEALEN DIN A4 OFFICE-PARTNER

Die d-Color MF2613<sup>en</sup> und MF2614<sup>en</sup> sind für kleinere und mittlere Kopier- und Druckvolumen bestens geeignet. Als 4-in-1 System verbindet die d-Color MF2614<sup>en</sup> die Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen in einem Gerät. Platzsparend warten die Multifunktionssysteme mit exzellenten Leistungsmerkmalen auf, wie z.B. einer maximalen Papierkapazität von 1.300 Blatt aus bis zu vier verschiedenen Papierzuführungen, Duplex-Einheit, Duplex-Dokumenteneinzug und eingebauter Netzwerkschnittstelle.

## HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Beidseitige Druck-, Kopier-, Scan- und Fax\*-Funktion
- Druck-/Kopiergeschwindigkeit:  
bis 26 Seiten/Minute in Farbe und S/W
- USB-Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- Einfache Authentifizierung über Kartenleser (optional)
- Hohe Sicherheit durch  
SSL, IPsec und „Vertraulicher Druck“
- Besonders wirtschaftlich durch langlebige  
Komponenten und geringen Wartungsaufwand
- Umweltfreundlich durch geringen  
Energieverbrauch

\* nur d-Color MF2614en



MULTIFUNKTIONALE FARB-SYSTEME

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## ALLGEMEIN

<b>Technologie</b>	Farb-Laser	<b>Geräuschemission</b>	d-Color MF2613en: 30,6 dB(A) L <sub>pA</sub> (Stand-by) 48,1 dB(A) L <sub>pA</sub> (Betrieb)
<b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit</b>	bis zu 26 Seiten/Minute (Farbe und S/W)		d-Color MF2614en: 29,2 dB(A) L <sub>pA</sub> (Stand-by) 48,7 dB(A) L <sub>pA</sub> (Betrieb)
<b>Erste Seite Druck nach</b>	ca. 9/10,5 Sek. in S/W bzw Farbe	<b>Standard-Schnittstellen</b>	USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX 1000BaseT, SNMPv3, SSL, IPsec, IPV6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte
<b>Erste Seite Kopie nach</b>	ca. 10/12 Sek. in S/W bzw Farbe		
<b>Aufwärmzeit</b>	ca. 29 Sek. nach dem Einschalten		
<b>Speicher</b>	1,024 MB RAM, max. 2.048 MB*		
<b>Prozessor</b>	PowerPC 4655, 667 MHz		
<b>Stromverbrauch</b>	<b>d-Color MF2613en:</b> 3 W im Sleep-Modus, 73 W im Stand-by, 426 W im Druckbetrieb <b>d-Color MF2614en:</b> 3 W im Sleep-Modus, 76 W im Stand-by, 427 W im Druckbetrieb	<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	514 x 550 x 580 mm
<b>Druck-/Kopiervolumen</b>	Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.	<b>Gewicht</b>	ca. 36,5 kg Basisgerät betriebsbereit

## DRUCKEN

<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Druckqualität	<b>Schriften/Barcodes</b>	93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE
<b>Emulationen</b>	PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck		
<b>Betriebssysteme</b>	Alle gängigen Windows Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX		
<b>Funktionen</b>	verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTb over SSL, FTP over SSL, AirPrint und „Vertraulicher Druck“	<b>Kostenstellenmanagement</b>	bis zu 100 Kostenstellen integriert

## KOPIEREN

<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi	<b>Zoom</b>	25 - 400% in 1%-Schritten
<b>Graustufen</b>	bis zu 256	<b>Feste Zoomfaktoren</b>	7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
<b>Funktionen</b>	Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus		

## SCANNEN

<b>Scan-Geschwindigkeit</b>	Bis zu 35 Scans pro Minute in S/W (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)	<b>Betriebssysteme</b>	Windows 2000**/XP**/Vista/7/8/Server 2003**/Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)
<b>Auflösung</b>	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi		
<b>Datenformate</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS, komprimierte PDF	<b>Funktionalität</b>	Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax
<b>Originalgröße</b>	max. A4, Legal		
<b>Funktionen</b>	Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN; über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan; über USB Host: Scan to USB Host		

## FAXEN (nur d-Color MF2614<sup>en</sup>)

<b>Faxstandard</b>	ITU-T Super-G3	<b>Komprimierung</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	max. 3 Sekunden (mit JBIG)	<b>Speicher</b>	256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)
<b>Auflösung</b>	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein	<b>Betriebssysteme (Netzwerkbetrieb)</b>	Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008
<b>Funktionen</b>	PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 22 Zielwahltasten, Adressbuch 200 Einträge		

## PAPIERMANAGEMENT

<b>Automatischer Originaleinzug mit Wendung</b>	max. 50 Originale: 50 - 120 g/m <sup>2</sup> (im Duplexmodus bis 110 g/m <sup>2</sup> ) Formate: 140 x 210 bis 216 x 356 mm	<b>Universalzufuhr</b>	max. 50 Blatt, 60-220 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)
<b>Duplex-Einheit</b>	60 - 163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement	<b>Papierkassette</b>	max. 250 Blatt, 60-163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
<b>Papierablage</b>	max. 150 Blatt, Druckbild unten		
<b>Papierkapazität max.</b>	einschließlich Optionen 1.300 Blatt A4		

## OPTIONEN

<b>Papierkassette PF-520</b>	max. 500 Blatt, 60-163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 bis 216 x 356 mm)	<b>Papierkassette PF-530</b>	max. 500 Blatt, 60-220 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 bis 216 x 356 mm), unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere. Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar)
<b>Unterschrank CB-520</b>	Holzschrank mit Rollen.		
<b>Speichererweiterung</b>	MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB, HD-6 (SSD): 32 GB oder HD-7 (SSD): 128 GB für Formulare, Logos etc.	<b>USB-Kartenleser</b>	erweitert Authentifizierung am System
<b>Optionale Schnittstellen</b>	IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X), IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g)		

\* Mit Optionen \*\* nicht für WSD (WIA) Scan.

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Olivetti empfohlene Druckmaterialien ein.

[www.olivetti.de](http://www.olivetti.de) / [www.olivetti.it](http://www.olivetti.it)

Alle Warenzeichen anerkannt.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Olivetti S. p. A. - Büro Nürnberg  
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg  
Tel.: +49-911/9312-0 · Fax: +49-911/9312-884  
Olivetti Sales Agency Austria & Switzerland  
Hirschstettner Strasse 19-21, A-1220 Wien  
Tel.: +43-(0)1-86335-0 · Fax: +43-(0)1-86335-493

Stand 04/2014